

■システム早見表（接続機器との組合せ）

●：対応 -：非対応

カメラ		接続機器								
		カメラレンズ	PoE対応ハブ ※1	ACアダプター ※1 ※2		カメラ駆動 ユニット ※2	ヘッドホンアンプ付 コンデンサーマイク ロフォン	録画装置		
				ネットワークレコーダー	ハイブリッドレコーダー					
M13VP288IR (標準タイプ) M13VP850IR (長焦点タイプ)	APLFM104GTPOE APLFM116GTPOE APLFM108GTPOE	VK-AC40	A-C17	VK-AC555R	VT-EM10	DS-NR1000 DS-NR2000 DS-NR3000 DS-NR4000	DS-NR108 DS-NR208	DS-JH270 DS-JH570 DS-JH590		
ネットワークカメラ	DI-CB520	-	●	●	-	-	●	●	-	●
	DI-CD520	-	●	●	-	-	●	●	-	●
	DI-CS520	●※3	●	●	-	-	●	●	-	●
	DI-CF590	-	●	●	-	-	●	●	-	●
	DI-CF590i	-	●	●	-	-	●	●	-	-
	DI-CB322LEW	-	●	●	-	-	●	●	●	●
	DI-CD322LE	-	●	●	-	-	●	●	●	●
	DI-CB325	-	●	●	-	-	●	●	●	●
	DI-CD325	-	●	●	-	-	●	●	●	●
	EZ-CB120	-	●	-	-	-	●	●	-	-
	EZ-CB120LE	-	●	-	-	-	●	●	-	-
	EZ-CD120	-	●	-	-	-	●	●	-	-
	EZ-CD120LE	-	●	-	-	-	●	●	-	-
	EZ-MD110	-	●	-	-	●	●	●	-	-
カラービデオカメラ	VK-C756	-	-	-	●	-	-	-	-	●
	VK-C979	-	-	-	-	●	-	-	-	●

※1 ネットワークカメラと録画装置(DS-NR108/NR208を除く)の接続にはPoE対応ハブもしくはACアダプターが必要です。

※2 カラービデオカメラと録画装置(DS-JH270/JH570/JH590)の接続にはカメラ駆動ユニットもしくはACアダプターが必要です。

※3 DI-CS520はレンズを搭載していませんので、別途レンズが必要です。