













●: 対応 △: 条件付き対応 空欄: 非対応

		DS-NR4000	DS-NR3000	DS-NR2000	DS-NR1000	DS-NR208	DS-NR108
							
概要	IPカメラ接続	●	●	●	●	●	●
	アナログカメラ接続						
	接続カメラ台数(最大)	32(※1)	32(※1)	32(※1)	32(※1)	9(内PoE対応8)	9(内PoE対応8)
	デジタル音声入力	32(※1)	32(※1)	32(※1)	32(※1)	9	9
	アナログ音声入力						
	HDD容量	8TB(4TBx2)	6TB(3TBx2)	4TB(2TBx2)	2TB(1TBx2)	2TB(2TBx1)	1TB(1TBx1)
	HDD容量増設(外付けHDD使用時)(※2)	最大18TB	最大16TB	最大14TB	最大12TB		
	画像圧縮方式	H.265/H.264	●	●	●	●(H.264のみ)	●(H.264のみ)
	RAID	●(※3)	●(※3)	●(※3)	●(※3)		
	PTZカメラ操作	●	●	●	●		
	イーサネット	1000BASE-T/ 100BASE-TX	●	●	●	●	●
	消費電力(W)	55以下	55以下	55以下	55以下	接続カメラによる	接続カメラによる
外形サイズ(mm)(約)(※9)	360Wx87Hx347D	360Wx87Hx347D	360Wx87Hx347D	360Wx87Hx347D	220Wx44Hx330D	220Wx44Hx330D	
質量(kg)	約6.3	約6.2	約6.2	約5.7	約2.8	約2.6	
記録	録画解像度	1920x1080/1280x720/ 1280x960/704x480または640x480/704x240	●	●	●	●(704 x 240を 除く)	●(704 x 240を 除く)
	録画レート	最大30 (画像圧縮方式、カメラによる)	●	●	●	●	●
ライブ/ 再生/ 検索	分割画面数	1/4/9/16/25	1/4/9/16/25	1/4/9/16/25	1/4/9/16/25	1/4/9/カスタム	1/4/9/カスタム
	全方位補正 機能 (フル画面表 示時のみ)	ダブルパノラマモード/スクウェアビューモード /4画面モード/デジタルPTZモード	●	●	●	●	●
	検索	インデックス/モーションディテクター/日時絞り 込み/カレンダー/タイムデート/スライダバー/ 上書き禁止 いたずら検知	●	●	●	● (上書き禁止を 除く)	● (上書き禁止を 除く)
その他	デジタルサイネージ						
	省エネモード						
	マウス	●	●	●	●	●	●
	バックアップ記録	●(※4)	●(※4)	●(※4)	●(※4)	●(※4)	●(※4)
	PCへのダウンロード(専用ソフトウェア使用)	●	●	●	●	●	●
	メール発報	●	●	●	●	●	●
	スポット機能	●	●	●	●		
RBSS認定	●	●	●	●			

●: 対応 △: 条件付き対応 空欄: 非対応

		DS-JH590	DS-JH580	DS-JH570	DS-JH560	DS-JH270	DS-JH260
							
		ハイブリッド	ハイブリッド	ハイブリッド	ハイブリッド	ハイブリッド	ハイブリッド
概要	IPカメラ接続	●	●	●	●	●	●
	アナログカメラ接続	●	●	●	●	●	●
	接続カメラ台数(最大)	24(※5)	24(※5)	24(※5)	24(※5)	合計 9 IP9 アナログ9	合計 9 IP9 アナログ9
	デジタル音声入力	最大16	最大16	最大16	最大16	最大9	最大9
	アナログ音声入力	2	2	2	2	1	1
	HDD容量	6TB(3TBx2)	4TB(2TBx2)	2TB(1TBx2)	1TB(0.5TBx2)	2TB(1TBx2)	1TB(0.5TBx2)
	HDD容量増設(外付けHDD使用時)(※2)	最大16TB	最大14TB	最大12TB	最大11TB	最大12TB	最大11TB
	画像圧縮方式	H.264/JPEG(排他)	●	●	●	●	●
	RAID	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)
	PTZカメラ操作	●	●	●	●	●	●
	イーサネット (1端子)	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	●	●	●	●	●
	消費電力(W)	約50	約50	約48	約46	約40	約38
外形サイズ(mm)(約)(※9)	420Wx97Hx315D	420Wx97Hx315D	420Wx97Hx315D	420Wx97Hx315D	298Wx97Hx346D	298Wx97Hx346D	
質量(kg)	約6.4	約6.4	約6.3	約5.9	約5.3	約5.2	
記録	録画方法	一般録画/タイマー予約録画/外部センサー連動録 画/非常連動録画/モーションディテクト録画 いたずら検知	●	●	●	●	●
	録画解像度	1920x1080(IPのみ)/ 1280x720(IPのみ)/ 1280x960(IPのみ)/ 704 x 480/704 x 240	●	●	●	●	●
	録画レート	最大30 (画像圧縮方式、カメラによる)	●	●	●	●	●
ライブ/ 再生/ 検索	分割画面数	1/4/9/16/25(ライブの み)(※7)	1/4/9/16/25(ライブの み)(※7)	1/4/9/16/25(ライブの み)(※7)	1/4/9/16/25(ライブの み)(※7)	1/4/6/9	1/4/6/9
	検索	タイムデート検索/最新画像検索/インデックス検 索/日時絞り込み検索/モーションディテクター検 索/上書き禁止検索 いたずら検知検索	●	●	●	●	●
	デジタル ズーム	最大16倍(5段階):IPメガカメラのみ/最大8倍(4段 階):上記以外のカメラ 最大16倍(5段階)	●	●	●	●	●
その他	デジタルサイネージ	●	●	●	●		
	省エネモード	●	●	●	●		
	マウス	●	●	●	●	●	●
	バックアップ記録	●(※8)	●(※8)	●(※8)	●(※8)	●(※8)	●(※8)
	PCへのダウンロード(専用ソフトウェア使用)	●	●	●	●	●	●
	メール発報	●	●	●	●	●	●
	スポット機能	●	●	●	●		
RBSS認定	●	●	●	●			

※1 チャンネルライセンス最大運用時(初期9台)

※2 外付けハードディスクユニット DS-HDD60R6(RAID5使用)で容量を計算した場合(ハードディスクの物理容量であり、有効記録容量ではありません)

※3 1/5/6(RAID5/6は外付けハードディスクユニット DS-HDD60R6使用時のみ)

※4 使用できる記録媒体については、接続確認機器リストに掲載予定。

※5 [ネットワークカメラのみ] ネットワークカメラ: 最大24台

[ネットワーク/アナログ混在] ネットワークカメラ: 最大16台/アナログカメラ: 最大16台

※6 1/5/6(RAID5/6は外付けハードディスクユニット DS-HDD60R6,DS-HDD30R6使用時のみ)

※7 メニューの[カメラ]-[カメラ構成モード]で[IPのみ]を選択した場合、メイン(ライブ時)は1、4、9、16分割となります

※8 使用できる外部記録媒体は、USB接続DVD-RAM/-R、USB接続HDD、USBフラッシュメモリ

※9 突起部含まず