











●：対応 △：条件付き対応 空欄：非対応

		ボックスタイプ				ハウジング 一体タイプ	ドームタイプ				PTZタイプ		
		レンズ内蔵			レンズ別売								
													VK-C676
基本	電源	電源重畳駆動(※1)	●	●	●	●	●	●	●	●			
		DC12V	●	●	●	●						●	
		DC24V									●		
	外部 入出力	アラーム 入出力									●	●	
		音声 入出力(※2)	●	●	●	●		●	●	●			
		内蔵マイク	●	●	●	●		●	●	●			
		防塵・防水(※3)	△	△	△	△	●				△	△	
		天井埋め込み(※4)						△	△	△	△		
	外形サイズ (mm)(約) (※7)	68Wx67Hx127D	68Wx67Hx127D	68Wx67Hx127D	64Wx58Hx107D (※8)	最大全長:311 カメラ本体: 111Wx80Hx162D	φ125x113	φ125x113	φ125x113	φ70x81	φ127x180	φ139x121	
	質量(kg)	約0.25	約0.27	約0.25	約0.32(※8)	約1.3	約0.34	約0.36	約0.34	約0.12	約1.7	0.9 (取付け金具含む)	
カメラ 部	レンズタイプ	パリアフォーカル	パリアフォーカル	パリアフォーカル	CSマウント	パリアフォーカル	パリアフォーカル	パリアフォーカル	パリアフォーカル	固定焦点	電動ズームレンズ (内蔵)	電動ズームレンズ (内蔵)	
	焦点距離(mm)	2~5.5	2~5.5	2~5.5	レンズによる	2~5.5	2~5.5	2~5.5	2~5.5	2	3.4~119	3.8~45.6	
	水平画角	38.8° ~106.2°	38.8° ~106.2°	38.8° ~106.2°	レンズによる	38.8° ~106.2°	38.8° ~106.2°	38.8° ~106.2°	38.8° ~106.2°	97.7°	1.7° ~55.8°	4.5° ~52.8°	
	垂直画角	29° ~77.6°	29° ~77.6°	29° ~77.6°	レンズによる	29° ~77.6°	29° ~77.6°	29° ~77.6°	29° ~77.6°	74.8°	-	-	
	倍率	約2.8倍	約2.8倍	約2.8倍	レンズによる	約2.8倍	約2.8倍	約2.8倍	約2.8倍	-	約35倍	約12倍	
	撮像素子(※5)	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	1/4型CCD	
	水平解像度	540TV本	540TV本	540TV本	480TV本	480TV本	540TV本	540TV本	540TV本	470TV本	470TV本	500TV本	
	WDR(ワイドダイナミック レンジ)	●			●	●	●				●		
	逆光補正		●	●				●	●	●		●	
	電子感度アップ (スローシャッター)	●			●	●	●				●	●	
	DNR(デジタルノイズ リダクション)	●						●					
	フリッカー補正	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	プライバシーマスク	●	●	●				●	●	●		●	
	最低 被写 体照 度	標準/(カラー)時 (ルクス)(※6)	0.5	0.5(カラー)	0.5	1.3	1.3	1.0	1.0(カラー)	1.0	5.0	0.1(カラー)	0.025(カラー)
		高感度/(カラー)時 (ルクス)(※6)	0.008	0.05(白黒)	0.5	0.02	0.02	0.016	0.1(白黒)	1.0	5.0	0.01(白黒)	0.0075(白黒)
	デナイト機能		●					●			●	●	
	AGC(オートゲインコン トロール)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
そ の 他	アイリス開放モード	●	●	●			●	●	●				
	フォーカス調整補助 インジケータ	●	●	●			●	●	●				
	故障検知	●	●	●			●	●	●				
	RBSS認定	●	●	●	●		●	●	●				

※1 VK-AC955/VK-AC960/VK-AC555R/VK-AC110より供給(但し、VK-C676はVK-AC110非対応)

※2 音声出力はカメラ駆動ユニットから出力

※3 屋内外用ハウジング有り(ボックスタイプはVCHO-15S、DMP-1235はA-ODW7C1、PTC400CはCHD-18使用時対応可)

※4 埋め込み金具 VK-CFT900/VK-CFT839(VK-C839専用)使用時対応可

※5 プログレッシブCCD(但し、VK-C839/DMP-1235/PTC-400Cを除く)

※6 各カメラの測定条件による

※7 突起部含まず

※8 レンズ含まず