

DMP-1235



DMP-1235用コントローラー

APT-CBP9D

オープン価格*



本体希望小売価格
550,000円 (税抜き)

項目	仕様	
対応コントローラー	APT-CBP9D	
旋回台部	プリセットポイント	最大 64 ポイント + アラーム入力 4 箇所
	旋回角度	水平: 360° エンドレス 垂直: 5 ~ 95°
	旋回速度	水平・垂直: 2 ~ 254° / 秒
	停止再現精度	水平・垂直: ± 0.25° 以下
CCDカメラ部	信号方式	NTSC 方式準拠
	撮像素子	1/4 型 CCD 撮像素子 (有効約 38 万画素、2:1 インターレース)
	映像出力	1.0 ± 0.2Vp-p (75 Ω) BNC 接栓
	レンズ焦点距離 (F 値)	f3.4 ~ 119mm (F1.4 ~ 4.2)
	最低被写体照度	0.01lx (IR カットフィルター: OFF 時、白黒) 0.1lx (IR カットフィルター: ON、デジタルスローシャッター: × 15、カラー)
	水平解像度	500TV 本
	同期方式	内部同期
制御通信方式	RS-485 準拠シリアル信号 (専用プロトコルによる通信制御)	
制御通信距離	ケーブル総延長距離 1,200m 以下 (0.75mm2 ツイストペア 2 線式)	
使用温度範囲 (湿度)	0 ~ 40°C (35 ~ 90% 結露なきこと)	
電源	DC24V (付属専用 AC アダプター電源 AC100V 50/60Hz)	
最大消費電流	450 ± 50mA	
外形寸法 (W × H)	φ 127 × 180mm (突起部を除く)	
質量 (本体)	約 1.7kg	
同梱品	専用 AC アダプター	

寸法図

単位: mm

