

PTC-400C



PTC-400C用コントローラー

D7313-H

オープン価格*



ドームカバー
(PTC40SM)別売

オープン価格

| 項目 | 仕様 |
|--------------|---|
| 撮像素子 (有効画素数) | 1/4 インチカラー CCD (38 万画素) |
| 映像出力 | NTSC 1.0Vp-p (75 Ω 終端) |
| 解像度 | 水平 470TV 本 垂直 360TV 本 |
| S/N 比 | 49dB 以上 |
| 最低被写体照度 | 1lx (カラー)、0.3lx (白黒) (スモークカバー無、30IRE 時) |
| レンズ | 倍率: 電動 12 倍、f=3.8 ~ 45.6mm、F1.6 (WIDE) ~ F2.7 (TELE) |
| 可動範囲・速度 | PAN: 350° (±175°)、TILT: 210° (+15° ~ -195°) PAN: 最大 100° / 秒、TILT: 最大 100° / 秒 |
| アイリス | オート (ノーマル、オープン、クローズ) |
| フォーカス | フルオート、マニュアル |
| 電子ズーム | 16 倍 (最大) |
| 電子増感 | 80 倍 (最大) (0.025lx 相当 (カラー)、0.0075lx 相当 (白黒)) |
| 逆行補正 | 有 |
| エリアマスキング機能 | 有 |
| 画像上下反転機能 | 有 (チルト 180° 制御対応) |
| Day/Night 機能 | 有 (IR フィルタ脱着方式) |
| 画質調整 | 色相・AGC ゲイン・輪郭補正・高速シャッター |
| ホワイトバランス | オート、マニュアル |
| プリセットポジション | 16 ポイント |
| OSD メニュー | 有 |
| RS485 接続台数 | 最大 223 台 |
| アラーム入出力 | 2 入力、2 出力 |
| 使用温度範囲 (湿度) | -10 ~ 50°C (30 ~ 90% 結露なきこと) |
| 電源 (消費電力) | DC12V (12W) |
| 付属品 | リモコン、AC アダプター、天井取付金具 |
| 質量 | 0.9kg (取付金具含む) |
| 外形寸法 (W×H) | φ 139 × 121mm |

寸法図

単位: mm

