

VK-C676



壁面取付金具
WB-1
オープン価格*



パリアフォーカル
レンズ内蔵

本体希望小売価格
189,000円(税抜き)

項目	仕様
信号形式	NTSC方式準拠
撮像素子	1/4型プログレッシブCCD型固体撮像素子
有効画素数	768(H) × 494(V)
総画素数	811(H) × 508(V)
走査方式	倍速プログレッシブ読み出し、2:1インターレース
走査周波数	水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz
同期方式	内部・外部同期 (VD) 自動切換え
信号出力	1.0Vp-p (75Ω)
信号対雑音 (S/N)	50dB以上
水平解像度	標準 480TV本
振り角	—
最低被写体照度	標準時 1.3lx (wide端、AGCnorm)、 スローシャッター 32倍時 0.02lx (wide端、AGChigh、デジタルスローシャッター×32)
内蔵レンズ	f2.0 ~ 5.5mm、F0.95パリアフォーカルレンズ 画角: 水平 38.8 ~ 106.2° (wide) 垂直: 29.0 ~ 77.6° (wide) 合焦点距離: 0.2m ~ ∞
レンズマウント	内蔵レンズ専用
対応レンズ	—
マイク	—
カメラID	カナ、英数字最大8文字 (6ポジション)
逆行補正	有 (ワイドダイナミックレンジ)
対塵性・耐水性	カメラ本体部 JIS-C-0920 耐水性 (IP66) (指定の設定方法による)
使用温度範囲 (湿度)	-10 ~ 50°C (10 ~ 85% 結露なきこと)
電源	電源重畳駆動 (VK-AC955、VK-AC960、 VK-AC555Rより供給)
外形寸法 (W×H×D)	最大全長 311mm カメラ本体: 111 × 80 × 162mm (突起部を除く)
質量 (本体)	約 1.3kg

寸法図

単位: mm

