

# VK-C756



ホワイトカラー  
VK-C756 W  
受注生産



パリアフォーカル  
レンズ内蔵

本体希望小売価格  
160,000円(税抜き)

項目	仕様
信号形式	NTSC 方式準拠
撮像素子	1/4 型プログレッシブ CCD 型固体撮像素子
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
走査方式	倍速プログレッシブ読み出し、2:1 インターレース
走査周波数	水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz
同期方式	内部・外部同期 (VD) 自動切換え
信号出力	1.0Vp-p (75 Ω)
信号対雑音 (S/N)	50dB 以上
水平解像度	標準 540TV 本 (520TV 本以上)
振り角	—
最低被写体照度	標準時 0.5lx (wide 端、AGCnorm) スローシャッター 32 倍時 0.008lx (wide 端、AGChigh, デジタルスローシャッター×32)
電子感度アップ	×1、×2、×4、×8、×16、×32 (スローシャッター)
内蔵レンズ	f2.0 ~ 5.5mm、F0.95 パリアフォーカルレンズ 画角: 水平 38.8 ~ 106.2° (wide) 垂直: 29.0 ~ 77.6° (wide) 合焦点距離: 0.2m ~ ∞
レンズマウント	内蔵レンズ専用
マイク	内蔵 (VK-AC955、VK-AC960、VK-AC555R、VK-AC110 との接続時のみ使用可能)
カメラ ID	カナ、英数字最大 8 文字 (6 ポジション)
逆行補正	有 (ワイドダイナミックレンジ)
デジタルノイズリダクション	OFF、LOW、MID、HIGH
プライバシーマスク	最大 8 箇所設定可能
故障検知	有
使用温度範囲 (湿度)	-10 ~ 50°C (10 ~ 85% 結露なきこと)
電源	電源重畳駆動 (VK-AC955、VK-AC960、 VK-AC555R、VK-AC110 より供給) 又は、DC12V (A-C17 より供給)
外形寸法 (W×H×D)	68 × 67 × 127mm (突起部を除く)
質量 (本体)	約 0.25kg

## 寸法図

単位: mm

