



VK-C839用埋め込み金具
VK-CFT839
オープン価格*



固定
レンズ内蔵

本体希望小売価格
130,000円(税抜き)

項目	仕様
信号形式	NTSC方式準拠
撮像素子	1/4型 CCD型固体撮像素子
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
総画素数	811 (H) × 508 (V)
走査方式	2:1 インターレース
走査周波数	水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz
同期方式	内部・外部同期 (VD) 自動切換え
信号出力	1.0Vp-p (75 Ω)
信号対雑音 (S/N)	46dB 以上
水平解像度	470TV 本
振り角	水平: ±45° (左右) 垂直: +48° (上) ~ -30° (下) 回転: ±60°
最低被写体照度	5.0lx (50IRE にて)
内蔵レンズ	f2.0mm、F2.0 固定焦点レンズ 画角: 水平 97.7° 垂直: 74.8° 合焦点距離: 0.5m ~ ∞
レンズマウント	内蔵レンズ専用
対応レンズ	-
マイク	-
カメラID	-
逆行補正	有 (オート)
対応性・耐水性	-
使用温度範囲 (湿度)	0 ~ 40°C (10 ~ 85% 結露なきこと)
電源	電源重畳駆動 (VK-AC955、VK-AC960、 VK-AC555R、VK-AC110 より供給)
外形寸法 (W×H×D)	φ70 × 81mm (突起部を除く)
質量 (本体)	約 0.12kg

