

VK-C959R



埋め込み金具
VK-CFT900
オープン価格*



バリアフォーカル
レンズ内蔵

本体希望小売価格
150,000円(税抜き)

項目	仕様
信号形式	NTSC方式準拠
撮像素子	1/4型 CCD 型固体撮像素子
有効画素数	768 (H) × 494 (V)
走査方式	2:1 インターレース
走査周波数	水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz
同期方式	内部・外部同期 (VD) 自動切換え
信号出力	1.0Vp-p (75 Ω)
信号対雑音 (S/N)	50dB 以上
水平解像度	標準 540TV 本 (520TV 本以上)
振り角	垂直振り角: 約± 50° 水平振り角: 約± 60° 回転振り角: 約± 60°
最低被写体照度	1.0lx (wide 端、AGCnorm、カラー) 0.1lx (wide 端、AGCnorm、Night モード時)
電子感度アップ	—
内蔵レンズ	f2.0 ~ 5.5mm、F0.95 バリアフォーカルレンズ 画角: 水平 38.8 ~ 106.2° (wide) 垂直: 29.0 ~ 77.6° (wide) 合焦点距離: 0.2m ~ ∞
レンズマウント	内蔵レンズ専用
マイク	内蔵 (VK-AC955、VK-AC960、VK-AC555R、VK-AC110 との接続時のみ使用可能)
カメラ ID	カナ、英数字最大 8 文字 (6 ポジション)
逆行補正	有 (6 ポジションより選択)
デジタルノイズリダクション	—
プライバシーマスク	最大 8 箇所設定可能
故障検知	有
使用温度範囲 (湿度)	-10 ~ 50°C (10 ~ 85% 結露なきこと)
電源	電源重量駆動 (VK-AC955、VK-AC960、VK-AC555R、VK-AC110) より供給
外形寸法 (W × H × D)	本体: φ 125 × 113mm (突起部を除く) 取付金具: φ 119 × 5mm
質量 (本体)	約 0.36kg

寸法図

単位: mm

